

Аккумуляторный вибратор LXT®

DVR450Z

18В • 1 200мм • 13 000 об/мин

Вибратор для уплотнения бетона

Вибратор для уплотнения бетона в легком и компактном исполнении с длиной вала 1,2 м и диаметром 25 мм. Для защиты от загрязнений вибратор имеет обрезиненный триггер и защитную крышку для аккумуляторов. Вибратор оснащен подсветкой рабочей зоны.



Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Защита аккумулятора	✓
Частота вибрации в минуту	13 000 min ⁻¹
Длина вала вибратора	1200 mm
Диаметр вала вибратора	25 mm
Диаметр орбиты	1 mm
Уровень звукового давления (L _{рА})	70 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	≤ 2,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес инструмента с аккумулятором (ЕРТА)	3,3 - 3,8 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	1483 x 93 x 250 mm

EAN 0088381677165

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ LISÄVARUSTEET

821766-7

Кейс пластиковый для

