

TD-2000, TD-2200, TD-2500

Приставки рейсмусовые
Арт. D010A, D011A, D012A

Рейсмусовая приставка является незаменимым помощником и дает возможность получить на выходе заготовку отличного качества. Имеет собственный фуговальный вал, вращающийся от двигателя станка. С помощью приставки можно осуществить точную обработку пиломатериалов толщиной до 100 мм.

Приставка оснащена регулировкой толщины резания за один проход (max 3 мм), кожухом с патрубком для удаления стружки, пластиной из нержавеющей стали для лучшего скольжения бруска, а также устройством предотвращения отброса заготовки, что обеспечивает легкую ручную подачу и чистоту обработки древесины.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Приставка рейсмусовая, ограждение ремня, ремень, шаблон, ключ, кожух для удаления стружки, крепёж, руководство по эксплуатации, упаковка.



Рейсмусовая приставка TD-2200,
установлена на станок БЕЛМАШ СДМ-2200

ХАРАКТЕРИСТИКИ	TD-2000	TD-2200	TD-2500
Применение	SDM-2000M, СДМ-2000	SDM-2200M, СДМ-2200	SDM-2500M, СДМ-2500 SDM-2500PRO
Максимальная ширина строгания, мм	200	230	250
Высота заготовки, мм	8÷103	8÷103	8÷103
Частота вращения вала, мин ⁻¹	7700	7700	7700
Размер ножей/количество ножей на валу, мм/шт.	200×2×20/2	230×2×20/2	250×2×20/2
Габаритный размер (Д×Ш×В), мм	390×346×280	390×366×280	390×386×280
Размер упаковки (Д×Ш×В), мм	405×395×265	405×395×265	405×395×265
Масса нетто/брутто, кг	13,5/15	14,5/16	15/16,5

BELMASH WB-150

Устройство для браширования
Арт. D096A



Устройство предназначено для браширования деревянных заготовок. Имеет два рабочих стола. Устанавливается вместо штатного фрезерного стола. Применяется только на multifunctional станках серии SDM. Рабочую зону браширования можно изменять по ширине. Для подключения устройства для удаления стружки имеется патрубок 63 мм.

ВОЗМОЖНОСТИ: браширование с заданной глубиной при помощи регулировки нижнего стола, браширование с созданием индивидуального рисунка с помощью верхнего стола.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Устройство, стол верхний, кронштейны, кожух для отвода стружки, щётки, крепёж, инструкция по сборке и эксплуатации, упаковка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	WB-150
Размер обрабатываемой заготовки (max), мм	150×80
Частота вращения щёток, об./мин.	3600
Размер верхнего/нижнего стола (Д×Ш), мм	400×300/330×160
Глубина браширования (max)	10
Габаритный размер (Д×Ш×В), мм	400×300×320
Размер упаковки (Д×Ш×В), мм	435×280×312
Масса (нетто/брутто), кг	14,0/14,3

MD-01

Устройство фрезерное
Арт. D013A



Устройство предназначено для станков серии SDM, используется при сверлении, фрезеровании пазов в древесине при помощи концевых фрез. Вращая ручки можно изменить положение столика в трех плоскостях. Приспособление крепится с помощью болтов вместо штатного фрезерного стола. В комплекте имеются два прижима, которые обеспечивают фиксацию заготовки (максимальная высота 100 мм).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Основание, оси, прижимы, планки, крепеж, инструкция по сборке и эксплуатации, упаковка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	MD-01
Максимальный ход по осям X, Y, Z, мм	160/55/70
Размер стола, мм	340×190
Габаритный размер (Д×Ш×В), мм	483×383×446
Размер упаковки (Д×Ш×В), мм	485×282×304
Масса (нетто/брутто), кг	8,6/9,6

BELMASH EB-545

Удлинение станины
Арт. D083A



Приспособление предназначено для токарных станков. Применение данного аксессуара позволяет увеличить межцентровое расстояние на 545 мм и суммарно составит 1000 мм. Выполнено из чугуна. Крепится к правой части станка с помощью двух винтов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Удлинение станины, крепеж, ключ, упаковка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	EB-545
Применение	WL-300/450 WL-300/450VS
Габаритный размер (Д×Ш×В), мм	615×200×200
Размер упаковки (Д×Ш×В), мм	685×220×285
Масса нетто/брутто, кг	10,0/11,0



Токарный станок BELMASH WL-300/450
с установленным удлинением станины EB-545

BELMASH TD51

Устройство шипорезное
Арт. D056A



Устройство используется в качестве дополнительного приспособления для работы на циркулярных/круглопильных станках. Предназначено для выполнения угловых пазов шипа. Устанавливается на большинство имеющихся на рынке видов циркулярных станков со стандартным Т-образным пазом. Допустимое расстояние от центра паза до пильного диска – от 57 до 114 мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Приспособление шипорезное, кронштейн, скоба фиксирующая, маховик, рукоятки, крепеж, ключи, руководство по эксплуатации, упаковка.

БЕЛМАШ SC-01

Прижим боковой
Арт. D014A



Боковой прижим предназначен для фиксации заготовки к направляющей линейке во время операций пиления и фрезерования, таким образом обеспечивая дополнительную безопасность и удобство при работе на станке. Нет необходимости вручную удерживать заготовку перед режущим инструментом – она надежно фиксируется прижимом. При этом устройство оснащено винтом-барашком, с помощью которого можно регулировать усилие прижатия в соответствии с толщиной заготовки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Основание, блок пружинный, ручка, пружина, крепеж, инструкция по сборке и эксплуатации, упаковка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	BELMASH TD51	БЕЛМАШ SC-01
Применение	станки круглопильные, циркулярные со стандартным Т-образным пазом 19×9,5 мм	станки BELMASH
Габаритный размер, максимальный (Д×Ш×В), мм	750×350×350	320×100×60
Размер упаковки (Д×Ш×В), мм	330×320×225	327×74×78
Масса (нетто/брутто), кг	8,3/8,9	1,1/1,3

