



*D*YNAMIC *D*RIVE *E*QUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Серия
Optimumt

Мощность

максимальная:

номинальная 1 Ф, 220 В:

номинальная 3 Ф, 380 В:

Мощность двигателя:

Объем двигателя:

Объем бака:

Время работы на баке:

Электростартер:

Вес:

8.5кВА

7.5кВт

7.5кВт

16.0 л.с

460 см.куб

25 л

8.0 ч

Установлен

96.0 кг

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 7,5 кВт
DPG10553E



**Специально для
строителей!**

dde-um.com



*D*YNAMIC *D*RIVE *E*QUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Какой генератор нужен для стройки **ОДНОФАЗНЫЙ** или **ТРЕХФАЗНЫЙ**?

ВЫБОР ПРОСТ – генератор DPG10553E

Универсальная мощность!

220 В/7,5кВт = 380 В/7,5кВт

**Специально для
строителей!**

DPG10553E



dde-um.com



*D*YNAMIC *D*RIVE *E*QUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

DPG10553E

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 7,5 кВт

Усиленная пыле и влагозащита контрольной панели и всех приборов управления.

Кнопочный запуск электростартера.

Переключатель выбора фазности выходного напряжения.

Цифровой индикатор выходных параметров, напряжение, частота, счетчик моточасов.

Индикатор защиты По уровню масла

Силовые розетки
1 Ф, 220 В, 32А, IP54
3 Ф, 380 В, 16А, IP54

Автоматы защиты
1 Ф, 220 В, 34А, IP54
3 Ф, 380 В, 12А, IP54

ВСЕ ПРОСТО И НАДЕЖНО!

dde-um.com



*D*YNAMIC *D*RIVE *E*QUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

DPG10553E

Комфорт.

Большой топливный бак 25 литров с индикатором уровня топлива.

Надежность.

Двигатель – аналог HONDA GX460

Комфорт.

Легкое перемещение одним человеком, за счет смещенного центра тяжести и больших колес.

Надежность.

Мощная рама из стальных труб сечением 32 мм.

Надежность.

Датчик уровня масла.

Информативность.

Пиктограммы для правильного запуска и останова генератора

Надежность.

Синхронный, медный альтернатор с высокой перегрузочной способностью

Комфорт.

Запуск электростартер.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 220В/380В - 7,5 кВт

dde-um.com