



Беседка “ЮЖАНКА”

из профильной оцинкованной трубы

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



длина – 2м

ширина (по основанию) – 1.65 м


высота – 2.10 м

Инструкция по сборке

1. Описание изделия

Беседка предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 25х25 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью кровельных саморезов. Для сборки необходим шуруповерт и гаечный ключ на 10.

2. Комплектация изделия

	Наименование деталей	Кол-во, шт
	Сварная деталь каркаса	3
	Стяжка малая 1м	10
	Стяжка большая 2м	1
	Болт мебельный 6х60	54
	Саморезы кровельные 5,5 ×25 мм	50
	Доска обрезная (без покрытия) 20х95х2000	18
	Гайка М6	57
	Термошайба пластиковая	25
	*Сотовый поликарбонат 3х2,10 м	1
	Болт 6х60	3
	Шайба М6	57

* при покупке одного каркаса, сотовый поликарбонат в комплект не входит.

3. Порядок сборки

- 3.1. Соедините средний и торцевые элементы беседки малыми соединительными стяжками с помощью кровельных саморезов.
- 3.2. Затем соедините стяжкой большего размера каркас под элементами деталей столешницы.
- 3.3. Закрепите нижние стяжки по основанию. Окончательную затяжку производить после полной сборки.
- 3.4. Далее устанавливаем доски, выравнивая их по ширине и длине: на стол используем 6шт; на скамейки 8шт; на спинку 4шт.

Для крепления досок к каркасу используем мебельный болт 6*60, на каждую доску по 3 болта.

- 3.5. Закрепите на собранном каркасе лист поликарбоната с помощью кровельных саморезов 5,5*25 мм через термошайбу. Рекомендуемое расстояние между саморезами – 30см. При закручивании кровельного самореза не допускайте перетягивания, чтобы не нарушать целостность сотового поликарбоната. Не забудьте снять транспортировочную плёнку с обеих сторон листа перед монтажом.

Внимание!

При установке беседки необходимо дополнительное крепление к земле подручными материалами (арматура и т.п.).

Участок, на котором устанавливается беседка, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.

Благодарим Вас за приобретение нашего товара!

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может привести к повреждению каркаса.
2. При установке беседки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы, либо к брусу.
3. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
4. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
5. Чтобы не допустить уменьшения светопропускаемости сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 2.3. при использовании не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Беседка, изображенная на рисунках, может не совпадать с приобретенной конструкцией.