

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Стартерные свинцово-кислотные герметизированные
необслуживаемые аккумуляторные батареи UPLUS

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Герметизированные по технологии AGM стартерные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи UPLUS, регулируемые при помощи клапана избыточного давления – это надежные, долговечные, необслуживаемые в течение всего срока эксплуатации автономные источники тока, предназначенные для работы на мототехнике любого производителя.

Перед использованием аккумуляторных батарей необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и неукоснительно соблюдать ее в дальнейшем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Аккумуляторы поставляются с завода-производителя залитые электролитом, заряженные и полностью готовые к применению.

Основные технические данные аккумуляторов представлены в Приложении 1 к настоящему техническому паспорту.

Технические характеристики гарантируются производителем при условии соблюдения требований к хранению и эксплуатации батарей.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Стартерные свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые аккумуляторные батареи UPLUS с электролитом, связанном в стекловолоконном скпараторе, безопасны при перевозке любым видом транспорта.

Аккумуляторы должны транспортироваться в вертикальном положении. В процессе перевозки они должны быть защищены от коротких замыканий, падений, ударов и опрокидывания.

Аккумуляторы могут размещаться на поддонах. Запрещается ставить поддоны друг на друга. На наружной стороне упаковки не должно наблюдаться следов от протечек электролита. Аккумуляторы, имеющие повреждения корпуса, должны упаковываться и транспортироваться как опасный груз.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки определяется контрактом или заказом.

В комплект поставки входят:

- аккумуляторная батарея;
- инструкция по эксплуатации;
- технический паспорт;
- товаросопроводительная документация.

5. СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

Максимальный срок хранения аккумулятора без подзаряда в сухом помещении при температуре воздуха не более 20°C составляет 6 месяцев от даты изготовления.

Расчетный срок службы в режиме непрерывного подзаряда при температуре 20°C приведен в таблице.

Серия аккумулятора	Срок службы, лет
EB	до 5
LT	до 5
HPG	до 6
MX	до 7

Признаком окончания срока службы аккумуляторов является снижение их фактической емкости, приведенной к номинальной температуре, до уровня 80% относительно гарантируемого производителем значения. Отработавшие аккумуляторы необходимо заменить т.к. при дальнейшей эксплуатации ухудшение их параметров многократно ускоряется. Свинцово-кислотные аккумуляторы подлежат переработке, что является обязательной частью их жизненного цикла и отвечает принципам охраны окружающей среды. Свяжитесь с продавцом аккумуляторов для получения информации об утилизации батарей.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов серии EB, LT, HPG составляет 18 месяцев от даты ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов серии MX составляет 24 месяца от даты ввода в эксплуатацию.

Продавец гарантирует работоспособность аккумуляторной батареи в течение гарантийного срока при соблюдении покупателем требований к транспортированию, хранению и эксплуатации батареи.

Не подлежат гарантийному обслуживанию аккумуляторы с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации;
- неправильной установки;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь корпуса посторонних предметов и жидкостей;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами.

Гарантийные обязательства действительны только при наличии штампа продавца в п. 7 технического паспорта.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Партия аккумуляторов типа _____ в количестве _____ штук, согласно накладной № _____ от _____ 201__ г., прошла приемо-сдаточные испытания на соответствие требованиям технических условий и признана годной для эксплуатации.

Подпись: _____ / _____ /

Дата: _____

М.П.